


## Schéma B/14.2

Standardní pracovní místo  
v prostoru křižovatky.



vedení provozu (užití značek č. C 4 a až č. C4 c) závisí na konkrétním umístění pracovního místa v prostoru křižovatky, případně se pro určitý směr zřizuje objížďka

příčné uzávěry zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

výstražné světlo typu 1  
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, u ostatních vjezdů shodně

1) minimální šířka se zjišťuje pomocí vlečných křivek

Pozn.: Pro usměrnění provozu v prostoru křižovatky lze užit směrovacích desek (č. Z4a až č. Z4c) dle konkrétní situace

vzdálenosti v metrech

02-09

A 5



0

0

1)

min. 2.75

2)  
max. 50

0

0

K2PH-1257/4109-2023-050206

PRÁVNÍ ÚSTŘEDÍ

12.12.2023



A 5

50-70

## Schéma B/24

Operativní pracovní místo na vozovce.

příčná uzávěra třemi dopravními kužely (výška 0,5 m)  
odstup podélně 1-2 m  
příčně 0,6-1 m

podélná uzávěra dopravními kužely (výška min. 0,5 m) nebo vodicími deskami  
odstup max 6 m

příčná uzávěra třemi dopravními kužely (výška 0,5 m)  
výstražné světlo typu 1  
odstup podélně 1-2 m  
příčně 0,6-1 m

1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap 6.2.1.)

2) v případě, že zbývající šířka vozovky umožňuje provoz jen v jednom směru jízdy, může být délka pracovního místa max. 50 m, jinak použít SSZ podle schématu B/6

výstražné světlo typu 1  
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně

vzdalenosti v metrech